


**Bata Industrials**

IMPROVING WORKING LIVES

**BATAINDUSTRIALS.COM**

# ACCORD

**ARTICULO** 806-40018  
**TALLAS** 38 - 43  
**TIPO** Cementado

## DESCRIPCIÓN

Accord de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad de corte outdoor con diseño moderno y funcional, entregando tecnologías y protección a través de un calzado liviano y confortable. Diseño de planta con tecnologías TPU Stabilizer, Antislip Sole y Tunnel System incorporadas. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

## CARACTERÍSTICAS



## USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción
- > Forestal



## MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



## DESCRIPCIÓN

## DETALLE

Color	Café
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero Nubuck. Espesor 1,8 mm.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Entreforro	Aislante térmico Thinsulate MR que permite mantener la temperatura ideal del pie en bajas temperaturas. (-20°).
Plantilla de armar	Now Woven resinado de alta flexibilidad.
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte, silicon pad, forrada en tela con tratamiento antimicótico en una cara.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con EN ISO 20345.
Cambrellón	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Entresuela	Phylon de baja densidad y elevada resiliencia.
Contrafuerte	Termoplástico de 1,5 mm de espesor
Aislante térmico	Aislante térmico Thinsulate 3M que permite mantener la temperatura ideal del pie en bajas temperaturas (-20°).
Pasacordones	Plásticos Nylon de alta resistencia en parte superior, en combinación con cintas pasa cordón reforzadas.
Planta	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm.). Diseño de planta antideslizante, de buen agarre a todo tipo de superficie. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce	EEE+, altura de empeine extra.

## GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.