

BRAHMA[®]

INDUSTRIAL

LÍNEA DE SEGURIDAD

WWW.BRAHMA.CO/INDUSTRIAL



BRAHMA®

INDUSTRIAL

LÍNEA DE SEGURIDAD



BRAHMA® INDUSTRIAL ofrece múltiples opciones de diseño y seguridad para adaptarse a cada entorno de trabajo. El portafolio cumple con la normatividad exigida a nivel mundial y los más altos estándares de calidad

Para **BRAHMA®** la seguridad de las personas no es un compromiso laboral sino una responsabilidad social.



PHYLON

Extraordinarias propiedades de flexión y absorción de impacto en una densidad mínima. Ventajas de elasticidad y resistencia, que permiten el desarrollo de un calzado más cómodo y liviano.

CUERO PULL-UP

Genera aspecto de tacto graso característico.

**CUP-SOLE CONSTRUCTION**

La suela de los zapatos es diseñada a manera de copa, de modo que el zapato encaja perfectamente en la suela generando una adhesión superior.

BRAHMA[®]

INDUSTRIAL
LÍNEA DE SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

FORROS INTERNOS

Hechos de textiles transpirables,
cómodos y resistentes

SPEED HOOKS:

Para amarre rápido.



SUELA DE CAUCHO

Patín de cara al suelo fabricado en caucho con excelentes
propiedades de durabilidad y abrasión

Línea de seguridad **BRAHMA**[®] **INDUSTRIAL**,
para cualquier entorno.

Elementos de material dieléctrico

Para el aislamiento de descargas eléctricas.

- ASTM F2413-2018
- ASTM F2413-2018
- NTC-ISO-20345:2007

Plantilla antiperforante

Alternativa para proteger la planta del pie contra la penetración de objetos puntiagudos o corto-punzantes.

Suelas antideslizantes

Proporcionan buen agarre y estabilidad en cualquier tipo de suelo o superficie.

- NTC-ISO-20345:2007
- UNE EN-ISO13287:2008

Suelas de alta resistencia a los hidrocarburos

Resistencia a hidrocarburos tipo A y B.

- NTC-ISO-20345:2007 (Hidrocarburos tipo A)
- ASTM D-471 (Hidrocarburos tipo B)

Puntera de Seguridad.

Permite proteger la punta del pie de fuertes impactos y compresión

- NTC-ISO-20345:2007
- ASTM F2413-2018



REFERENCIAS CERTIFICADAS POR BUREAU VERITAS	NORMATIVIDAD APLICABLE
HQ2597	Resistencia al impacto Norma ASTM F2413-2018 Numeral 5.1 Norma NTC-ISO 20345:2007 Numeral 5.3.2.3
HQ2385	Resistencia a la compresión Norma ASTM F2413-2018 Numeral 5.2 Norma NTC-ISO 20345:2007 Numeral 5.3.2.4
CV2393	Resistencia dieléctrica Norma ASTM F2412:2011 Norma ASTM F2413:2011 Numeral 5.5
OQ2891	Resistencia al deslizamiento Norma NTC-ISO 20345:2007 Anexo A(2,3,4) Equivalente al ensayo determinación de la resistencia al deslizamiento Norma UNE EN ISO 13287:2008
HQ2892	Efectos de líquidos Hidrocarburos Tipo A Norma NTC-ISO 20345:2007 Numeral 5.8.7 Hidrocarburos Tipo B Norma ASTM D471



Certificado por Bureau Veritas, organismo acreditado por ONAC

HQ-3281

CV-2897



Especificaciones

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B
- Suela antideslizante
- 100% waterproof
- *CV-2896 versión no waterproof

Especificaciones

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B
- Suela antideslizante
- Sobrepuntera en caucho inyectado

Color



negro café

Color



pardo



FX4-2383

OQ-2891

Especificaciones

- Puntera de seguridad no metálica
- Resistente a aceites
- Suela antideslizante
- *FX4-1889 sin puntera
- *FX4-1882 con puntera de acero

Colores



negro pardo



Especificaciones

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B
- Suela antideslizante

Color



amarillo



HO-2380

HQ-2892

Especificaciones

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico (solo HQ-2892)
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B (solo HQ-2892)
- Suela antideslizante

Colores



pardo

marrón



HQ-2385

Colores



Canela Pardo

Especificaciones

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B
- Suela antideslizante

Colores



negro café

café
vinotinto**HQ-2597****Especificaciones**

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B
- Suela antideslizante
- Botín soldador

Colores



negro café

**CV-2393****Especificaciones**

- Puntera de seguridad no metálica
- Aislante dieléctrico
- Resistente a hidrocarburos Tipo A y B
- Suela antideslizante

Colores



negro café





BRAHMA[®]
INDUSTRIAL
LÍNEA DE SEGURIDAD



Brahma Industrial
Cel. 301 - 6200842
industrial@brahma.co
Bogotá, Colombia

WWW.BRAHMA.CO/INDUSTRIAL